



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ , WWW.VAPOL.CZ, tel.: 571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

OPEL ASTRA „F“ Kombi

vyrobený od roku 1991 do 2002

Katalogové číslo:

E 36

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1500kg** a tlaku na kouli max.**50kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

1. Je zapotřebí vyjmout rezervní kolo z kufrové části a demontovat nárazník.
2. V zadním platu auta z venkovní strany je zapotřebí vyhledat výrobcem označené body a následně vyvrtat otvory vrtákem pr.17mm. Je dobré si pro orientaci před vrtáním přiměřit díl (C).
3. Vložte do kufru díl (A) a přes vyrobené otvory provlečte distanční trubky a přes díry (1) smontovat díly (C,A) pomocí M10.
4. Ze vnitř kufru přes díry (2) převrtat otvory pr.12mm v podlaze auta přes takto vzniklé díry přišroubovat díl (B) pomocí M10x30.
5. Mez díl (B,C) vsunout distanční trubky délky 25x6x68mm a přišroubovat.
6. Přešroubovat šrouby přes existující díry pomocí M8x25.
7. Před montáží nárazníku je zapotřebí vyřezat v ose nárazníku díl o velikosti cca. 70x35mm.
8. Na takto přimontované tažné zařízení připevnit hák s kouli a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.
9. Zapojit příводы zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
10. Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
11. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.





SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)



Datum prodeje:

Razítko a podpis: